

# CAMERA DOME CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - 4 TRONG 1 AHD / CVI / TVI / Analog

## Nichietsu®



### NC-103 Series

900.000 đ

1090.000 đ

1.330.000 đ



### NC-104 Series

890.000 đ

1.300.000 đ

1.580.000 đ



Mã sản phẩm	NC-103A1.2M	NC-103A1.3M	NC-103A2M	NC-104A1.2M	NC-104A1.3M	NC-104A2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor
Độ phân giải	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00 Lux (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D			2D / 3D		
Số LED - Tấm xa hồng ngoại	3 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 20 ~ 25m			2 Leds Array Ø 18mm - khoảng cách 20 ~ 25m		
Kích thước / Nguồn điện	9.5 x 7 cm / DC 12V			11 x 7 cm / DC 12V		
Nhiệt độ / Ngoài trời	0°C ~ +50°C			0°C ~ +50°C		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu truyền ảnh: AHD/ CVI / TVI / Analog					



### NC-249 Series

1.050.000 đ

1.230.000 đ

1.490.000 đ



### NC-201 Series

1.070.000 đ

1.250.000 đ

1.510.000 đ



Mã sản phẩm	NC-249A1.2M	NC-249A1.3M	NC-249A2M	NC-201A1.2M	NC-201A1.3M	NC-201A2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor
Độ phân giải	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00 Lux (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D			2D / 3D		
Số LED - Tấm xa hồng ngoại	3 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 20 ~ 25m			4 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 25 ~ 30m		
Kích thước / Nguồn điện	9 x 6.5 cm / DC 12V			9 x 6.5 cm / DC 12V		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ +50°C / IP 65			-10°C ~ +50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu truyền ảnh: AHD/ CVI / TVI / Analog					