

CAMERA ZOOM XOAY TỰ ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO CÔNG NGHỆ AHD

Nichietsu®



NC- 11CP Series

10.520.000 đ

11.550.000 đ

**FullHD
1080P**



NC- 813 Series

13.540.000 đ

13.900.000 đ

**FullHD
1080P**

Mã sản phẩm	NC-11CP/A1.3M	NC-11CP/A2M	NC-813A1.3M	NC-813A2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor
Độ phân giải	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps
Ống kính	Zoom quang 10x (3.9 ~ 39mm)		Zoom quang 18x (3.9 ~ 78mm) (33x option)	
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR		D-WDR	
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)		0.00 Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		Tự động	
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D		2D / 3D	
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	6 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 50 ~ 70m		8 Leds Array Ø 25mm - khoảng cách 80 ~ 100m	
Xoay- lưu nhớ vị trí	Xoay 360° / lên xuống 90° - 256 vị trí		Xoay 360° / lên xuống 90° - 256 vị trí	
Giao thức kết nối	RS485 (PELC, KALATEL,...)		RS485 (PELC, KALATEL,...)	
Nguồn điện	DC 12V / 2A		DC 12V / 3A	
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10° ~ 55°C / IP 66		-10° ~ 55°C / IP 66	
Kích thước	25 x 18 x 22 cm (D x R x C)		30 x 25 x 35cm (D x R x C)	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color			

ĐẦU GHI HÌNH HYDRID CÔNG NGHỆ AHD / IP / Analog



1.970.000 đ



3.750.000 đ



6.040.000 đ

Mã sản phẩm	NDR-04RM/AHD	NDR-08RM/AHD	NDR-16RM/AHD
Độ phân giải và tốc độ ghi hình	Analog: [04CH*960H]@100fps AHD: [04CH*720P] @100fps IP : [04CH*1080P]@100fps / [08CH*720P]@200fps HYDRID: [02CH*720P AHD + 02CH*960H Analog]@100fps	Analog: [08CH*960H]@200fps AHD: [08CH*720P]@200fps IP : [08CH*720P]@200fps HYDRID: [04CH*720P AHD + 04CH*720P IP]@200fps	Analog: [16CH*960H] @400fps AHD: [16CH*720P]@400fps IP : [04CH*1080P]@100fps / [16CH*720P]@400fps HYDRID: [08CH*720P AHD + 08CH*720P IP] @400fps
Cổng vào video - Chuẩn nén	04 BNC + RJ45 - H.264	08 BNC + RJ485 - H.264	16 BNC + RJ45 - H.264
Ổ cứng	1 x 4TB	2 x 4TB	2 x 4TB
Âm thanh / Cổng ra Tivi	4 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)	2 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)	2 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)
Xem qua mạng	IE, ĐTDĐ (phần mềm XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), 3G, Wifi, Cloud, tên miền DNS miễn phí, hỗ trợ phần mềm CMS 64 kênh		
Báo động	Báo động lỗi ổ cứng, mất tính hiệu video, báo chuyển động		
Chế độ ghi hình	Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động		
Hỗ trợ khác	Cổng RS485 kết nối PTZ xoay camera, 2 USB, Remote điều khiển		
Nguồn	12V / 3A		
Chức năng khác	Điều chỉnh ánh sáng, màu sắc, độ tương phản		