

CAMERA MINI ZOOM XOAY TỰ ĐỘNG CÔNG NGHỆ AHD

Nichietsu®



NC- 15 Series

4.100.000 đ

4.800.000 đ

**FullHD
1080P**



NC- 10CP Series

10.470.000 đ

11.460.000 đ

**FullHD
1080P**

Mã sản phẩm	NC-15A1.3M	NC-10CP/A2M	NC-10CP/A1.3M	NC-10CP/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Cmos	1/3 Sony Exmor IMX 225 Cmos	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Cmos
Độ phân giải	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1105)@30fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR		D-WDR	
Ống kính	Zoom quang 4x (3.7 ~ 14.8 mm)		Zoom quang 10x (3.9 ~ 39mm)	
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)		0.00 Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		Tự động	
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D		2D / 3D	
Số LED - Tấm xa hồng ngoại	4 Leds Array Ø 22mm - khoảng cách 45 ~ 50m		36 Leds Ø 5mm - khoảng cách 30 ~ 40m	3 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 30 ~ 40m
Xoay ngang - lên - xuống	Xoay 260° /lên xuống 10°		Xoay 360° /lên xuống 90°	
Lưu nhớ vị trí	256 vị trí		256 vị trí	
Giao thức kết nối	RS485 (PELC, KALATEL,...)		RS485 (PELC, KALATEL,...)	
Nguồn điện	DC 12V / 4A		DC 12V / 3A	
Nhiệt độ / Ngoài trời	-5° ~ 55° C / IP 65		0° ~ 55° C	
Kích thước	15.3 x 9.3 x 13 cm (D x R x C)		10 x 15 X 18 cm (D x R X C)	
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color			

BÀN ĐIỀU KHIỂN CHO CAMERA SPEED DOME - PTZ



6.480.000 đ

NC-16TR/3D



9.125.000 đ

NC-17TR/4D



11.438.000 đ

NC-18TR/IP

Bàn điều khiển camera speed dome AHD / CVI / TVI / Analog

Màn hình hiển thị LCD

Kết nối cho 255 Speed Dome

Điều khiển RS-485 giao thức: SISO, PELCO-D-2400, PELCO-P-4800, PELCO-P-9600

Cần điều khiển 3D, có mặt khẩu bảo vệ.

Nguồn: 12V DC / 200mA

Bàn điều khiển đầu ghi, camera speed dome AHD / CVI / TVI / Analog

Màn hình hiển thị LCD - kết nối 255 Speed Dome

Hai đường RS-485, cổng R232 cho phép kết nối với PC để điều khiển card ghi hình

Kết nối giao thức: PELCO D, PELCO P2400, P4800, PELCO P9600

Cần điều khiển 4D, có mặt khẩu bảo vệ

Nguồn: 12V DC / 350mA

Bàn điều khiển đầu ghi, camera speed dome IP /AHD / CVI / TVI / Analog

Màn hình hiển thị LCD - kết nối không giới hạn camera IP

Hỗ trợ kết nối điều chỉnh trên giao diện Web, tự động search IP camera, kết nối OnVIF

Kết nối RS232, RS485 giao thức: PELCO D, PELCO P2400, P4800, PELCO P9600

Cần điều khiển 4D, có mặt khẩu bảo vệ

Nguồn: 12V DC / 350mA