

CAMERA ZOOM ĐIỀU CHỈNH ống KÍNH - 4 TRONG 1 AHD / CVI / TVI / Analog

Nichietsu®



NC- 349Z Series

1.540.000 đ

1.880.000 đ

2.140.000 đ

FullHD
1080P



NC - 145Z Series

1.700.000 đ

1.930.000 đ

2.170.000 đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-349Z/A1.2M	NC-349Z/A1.3M	NC-349Z/A2M	NC-145Z/A1.2M	NC-145Z/A1.3M	NC-145Z/A2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor
Độ phân giải	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 2.8 ~ 12mm			2 Megapixel - 2.8 mm ~ 12mm		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00 Lux (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D			2D / 3D		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	36 Leds Ø 5mm - khoảng cách 25 ~ 30m			2 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 30 ~ 40m		
Kích thước / Nguồn điện	14 x 10 cm / DC 12V			7.5 x 14.5 cm / DC 12V		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ +50°C / IP 65			-10°C ~ +50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu truyền ảnh: AHD/ CVI / TVI / Analog					



NC- 74 Series

1.720.000 đ

1.940.000 đ

2.240.000 đ

FullHD
1080P



NC- 172Z Series

2.040.000 đ

2.340.000 đ

FullHD
1080P

Mã sản phẩm	NC-74A1.2M	NC-74A1.3M	NC-74A2M	NC-172Z/A1.3M	NC-172Z/A2M	
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 Aptina AR0141 Sensor (2431)	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	1/3 Sony Exmor IMX 225 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 322 Sensor	
Độ phân giải	1.2 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	1.3 Megapixel (960P)	2.19 Megapixel (1080P)	
Tổng điểm ảnh	(1280 x 800)@60fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	(1305 x 977)@30fps	(1984 x 1105)@30fps	
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	WDR	
Ống kính	2 Megapixel - 2.8 mm ~ 12mm			2 Megapixel - 2.8 mm ~ 12mm		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00 Lux (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D			2D / 3D		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	42 Leds Ø 5mm - khoảng cách 30 ~ 40m			72 Leds Ø 5mm - khoảng cách 40 ~ 50m		
Kích thước / Nguồn điện	9 X 15 cm / DC 12V			11 X 15 cm / DC 12V		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ +50°C / IP 65			-10°C ~ +50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	AGC, BLC, HLC, WDR, NR, ATW, Sens-Up, Brightness, Contrast, Sharpness, Color - chuyển đổi tín hiệu truyền ảnh: AHD/ CVI / TVI / Analog					