

# ĐẦU GHI HÌNH HYBRID CÔNG NGHỆ AHD / IP / Analog

**Nichietsu®**



**Full HD  
1080p**



**2.310.000 đ**



**6.670.000 đ**



**19.420.000 đ**

Mã sản phẩm	NDR-04RT/AHD	NDR-16RT/AHD	NDR-16RT/AHD
Độ phân giải và tốc độ ghi hình	Analog: [04CH*960H] @100fps AHD: [04CH*720P]@100fps IP: [08CH*1080P] @200fps / [08CH*720P] @200fps HYBRID: [02CH*1080P AHD + 02CH*960H Analog]@100fps [02CH*720P IP + 02CH*960H Analog] @100fps [02CH*1080P AHD + 02CH*720P IP]@100fps	Analog: [16CH*960H] @400fps AHD: [16CH*720P]@400fps IP: [04CH*1080P]@100fps / [16CH*720P]@400fps HYBRID: [08CH*720P AHD + 08CH*720P IP] @400fps	Analog: [16CH*960H] @400fps AHD: [16CH*720P]@400fps IP: [04CH*1080P]@100fps / [16CH*720P]@400fps HYBRID: [08CH*720P AHD + 08CH*720P IP] @400fps
Cổng vào video - Chuẩn nén	04 BNC + RJ45 - H.264	16 BNC + RJ45 - H.264	16 BNC + RJ45 - H.264
Ổ cứng	1 x 4TB	2 x 4TB	4 x 4TB
Âm thanh / Cổng ra Tivi	1 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)	2 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)	2 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)
Xem qua mạng	IE, ĐTDĐ (phần mềm XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), 3G, Wifi, Cloud, tên miền DNS miễn phí, hỗ trợ phần mềm CMS 64 kênh		
Báo động	Báo động lỗi ổ cứng, mất tính hiệu video, báo chuyển động		
Chế độ ghi hình	Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động		
Hỗ trợ khác	Cổng RS485 kết nối PTZ xoay camera, 2 USB, Remote điều khiển		
Nguồn	12V / 4A		
Chức năng khác	Điều chỉnh ánh sáng, màu sắc, độ tương phản		

**HD  
720P**



**4.060.000 đ**



**15.560.000 đ**



**17.360.000 đ**

Mã sản phẩm	NDR-08RT/AHD	NDR-24RT/AHD	NDR-32RT/AHD
Độ phân giải và tốc độ ghi hình	Analog: [08CH*960P]@100fps AHD: [08CH*720P]@100fps IP: [02CH*1080P + 02CH*720P] @100fps/[08CH*720P] HYBRID: [04CH*720P AHD + 04CH*960H Analog]@200fps [04CH*720P IP + 04CH*960H Analog] @200fps [04CH*720P AHD + 04CH*720P IP] @200fps	Analog: [24CH*960H]@600fps AHD: [24CH*720P]@600fps / [16CH*720P]@400fps IP: [04CH*1080P]@100fps / [1*1080P + 8*720P]@225fps HYBRID: [04CH*720P AHD + 04CH*720P IP]@200fps	Analog: [32CH*960H]@800fps AHD: [32CH*720P]@400fps IP: [04CH*1080P]@100fps / [1*1080P + 8*720P]@225fps HYBRID: [04CH*720P AHD + 04CH*720P IP]@200fps
Cổng vào video - Chuẩn nén	8 BNC + RJ45 - H.264	24 BNC + RJ45 - H.264	32 BNC + RJ45 - H.264
Ổ cứng	2 x 4TB	4 x 4TB	4 x 4TB
Âm thanh / Cổng ra Tivi	8 vào - 1 ra / 1 VGA, 1 HDMI (1080P)	16 vào - 1 ra / 1VGA, 1 HDMI (1080P)	16 vào - 1 ra / 1VGA, 1 HDMI (1080P)
Xem qua mạng	IE, ĐTDĐ (phần mềm XMEYE, vMeyeSuper, VacronViewer), 3G, Wifi, Cloud, tên miền DNS miễn phí, hỗ trợ phần mềm CMS 64 kênh		
Báo động	Báo động lỗi ổ cứng, mất tính hiệu video, báo chuyển động		
Chế độ ghi hình	Ghi bình thường / theo lịch / báo động / chuyển động		
Hỗ trợ khác	Cổng RS485 kết nối PTZ xoay camera, 2 USB, Remote điều khiển		
Nguồn	12V / 4A		
Chức năng khác	Điều chỉnh ánh sáng, màu sắc, độ tương phản		