

CAMERA DOME CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - IP

Nichietsu®



NC-103 Series

1.220.000 đ

1.690.000 đ

2.030.000 đ

FullHD
1080P



NC-101 Series

1.760.000 đ

2.380.000 đ

	NC-10311M	NC-10311.3M	NC-10312M	NC-10111.3M	NC-10112M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 2.8 mm (3.6 mm)	
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động	
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email	
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	3 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 20 ~ 25m			12 Leds - khoảng cách 15m	
Kích thước / Nguồn / PoE	9.5 x 7.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			6.5 x 4.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)	
Nhiệt độ / Ngoài trời	0°C ~ + 50°C			-10°C ~ + 50°C / IP 65	
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.				
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)				
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)				



NC-201 Series

1.340.000 đ

1.770.000 đ

2.190.000 đ

FullHD
1080P



NC-349 Series

1.330.000 đ

1.770.000 đ

2.190.000 đ

FullHD
1080P

	NC-20111M	NC-20111.3M	NC-20112M	NC-34911M	NC-34911.3M	NC-34912M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1105)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	4 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 25 ~ 30m			24 Leds Ø 5mm - khoảng cách 20 ~ 25m		
Kích thước / Nguồn / PoE	9 x 6.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			9 x 6.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)					