

CAMERA ZOOM XOAY TỰ ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO CÔNG NGHỆ IP

Nichietsu®



NC- 11CP Series

11.840.000 đ

12.890.000 đ

**FullHD
1080P**



NC- 813 Series

13.020.000 đ

14.060.000 đ

**FullHD
1080P**

Mã sản phẩm	NC-11CP/1.3M	NC-11CP/12M	NC-813/1.3M	NC-813/12M
Loại cảm biến hình ảnh	1/3 Sony Exmor IMX 225 Cmos	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Cmos	1/3 Sony Exmor IMX 225 Cmos	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Cmos
Độ phân giải	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	D-WDR	D-WDR
Ống kính	2 Megapixel, Zoom quang 10x (3.9 ~ 39mm)		Zoom quang 20x(4.7 ~ 94mm)(30x option)	
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)		0.00 Lux (IR on)	
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động		Tự động	
Bộ lọc nhiễu	2D / 3D		2D / 3D	
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	6 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 45 ~ 50m		8 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 80 ~ 100m	
Xoay ngang - lên - xuống	Xoay 360°/lên xuống 90°		Xoay 360°/lên xuống 90°	
Lưu nhớ vị trí	256 vị trí		256 vị trí	
Báo động	Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email	
Kích thước / Nguồn	25 x 18 x 22 cm(DxRxH) / DC 12V / 3A		10 x 15 x 18 cm(DxRxH) / DC 12V / 4A	
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10° ~ 55° C / IP 66		-10° ~ 55° C / IP 66	
Chức năng khác	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color. Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)			

CAMERA ANALOG MINI HỒNG NGOẠI CHUYÊN DỤNG CHO THANG MÁY, XE Ô TÔ, XE TẢI, XE KHÁCH...



700.000 đ



1.100.000 đ



1.100.000 đ



1.400.000 đ



1.800.000 đ



1.500.000 đ

Mã sản phẩm	NC-CAR103	NC-CAR101/W	NC-CAR101/B	NC-CAR02	NC-CAR04	NC-CAR03
Loại cảm biến hình ảnh	1/3 Cmos Next Chip (Korea)	1/3 Sony CCD Effio-A	1/3 Sony CCD Effio-A	1/3 Sony CCD Effio-A	1/3 Sony CCD Effio-A	1/3 Sony CCD Effio-A
Độ phân giải	900 TLV	700 TVL	700 TVL	700 TVL	700 TVL	700 TVL
Đèn Leds - khoảng cách	8 Leds - khoảng cách 8m	12 Leds - khoảng cách 12m	12 Leds - khoảng cách 12m	10 Leds - khoảng cách 10m	8 Leds - khoảng cách 8m	10 Leds - khoảng cách 10m
Ống kính	2.8 mm (3.6mm)					
Các chức năng khác	Tự động: cân bằng ánh sáng trắng, lọc nhiễu 2D,3D, độ nhạy sáng 0.00 Lux, chuẩn IP 65 trong nhà và ngoài trời					
Nguồn	12VDC / 200mA					