

CAMERA DOME CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - IP

Nichietsu®



NC-349Z Series

1.790.000 đ

2.240.000 đ

2.660.000 đ



NC-145Z Series

1.930.000 đ

2.400.000 đ

2.810.000 đ



Mã sản phẩm	NC-349Z/I1M	NC-349Z/I1.3M	NC-349Z/I2M	NC-145Z/I1M	NC-145Z/I1.3M	NC-145Z/I2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Cmos	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 2.8 ~ 12 mm			2 Megapixel - 2.8 ~ 12mm		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	36 Leds Ø 5mm - khoảng cách 20 ~ 25m			2 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 30 ~ 40m		
Kích thước / Nguồn / PoE	14 x 10 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			7.5 x 14.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)					



NC-74 Series

1.930.000 đ

2.380.000 đ

2.760.000 đ



NC-172Z Series

2.030.000 đ

2.530.000 đ

2.920.000 đ



Mã sản phẩm	NC-74I1M	NC-74I1.3M	NC-74IA2M	NC-172Z/I1M	NC-172Z/I1.3M	NC-172Z/I2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 2.8 ~ 12mm			2 Megapixel - 2.8 ~ 12mm		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	42 Leds Ø 5mm - khoảng cách 30 ~ 40m			72 Leds Ø 5mm - khoảng cách 40 ~ 50m		
Kích thước / Nguồn / PoE	9 x 15 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			11 x 15 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)					