

# CAMERA DOME CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - IP

**Nichietsu®**



## NC-63 Series

1.350.000 đ

1.820.000 đ

2.210.000 đ



## NC-64 Series

1.340.000 đ

1.810.000 đ

2.200.000 đ



Mã sản phẩm	NC-6311M	NC-6311.3M	NC-6312M	NC-6411M	NC-6411.3M	NC-6412M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel ( 720P )	1.3 Megapixel ( 960P )	2.43 Megapixel ( 1080P )	1.0 Megapixel ( 720P )	1.3 Megapixel ( 960P )	2.43 Megapixel ( 1080P )
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	6 Leds Dot Matrix Ø 10mm - khoảng cách 25 ~ 30m			6 Leds Dot Matrix Ø 10mm - khoảng cách 25 ~ 30m		
Kích thước / Nguồn / PoE	8,5 x 6,5cm / DC 12V / ( PoE + 280.000 đ )			10 x 6 cm / ( PoE + 280 000 đ )		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C			-10°C ~ + 50°C		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTĐD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh( + 459.000 đ ) / Wifi( +562.500 đ ) / Âm thanh và Wifi ( + 730.000 đ )					



## NC-3305 Series

1.320.000 đ

1.750.000 đ

2.190.000 đ



## NC-3306 Series

1.460.000 đ

1.880.000 đ

2.310.000 đ



Mã sản phẩm	NC-330511M	NC-330511.3M	NC-330512M	NC-330611M	NC-330611.3M	NC-330612M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel ( 720P )	1.3 Megapixel ( 960P )	2.43 Megapixel ( 1080P )	1.0 Megapixel ( 720P )	1.3 Megapixel ( 960P )	2.43 Megapixel ( 1080P )
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 3.6 mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Bảo động	Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Bảo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	4 Leds Array Ø 15mm - khoảng cách 25 ~ 30m			6 Leds Dot Matrix Ø 10mm - khoảng cách 25 ~ 30m		
Kích thước / Nguồn / PoE	12 x 8 cm / DC 12V / ( PoE + 280.000 đ )			12 x 7.5 cm / DC 12V / ( PoE + 280.000 đ )		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTĐD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh( + 459.000 đ ) / Wifi( +562.500 đ ) / Âm thanh và Wifi ( + 730.000 đ )					