

CAMERA DOME CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH ẢNH HD - IP

Nichietsu®



NC-7PE Series

1.460.000 đ

1.930.000 đ

2.290.000 đ



NC-130 Series

1.460.000 đ

1.930.000 đ

2.290.000 đ



Mã sản phẩm	NC-7PE/I1M	NC-7PE/I1.3M	NC-7PE/I2M	NC-130I1M	NC-130I1.3M	NC-130I2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 4 mm (tùy chọn 6, 8mm)			2 Megapixel - 4mm (tùy chọn 6, 8mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Báo động	Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	1 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 20 ~ 25m			1 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 20 ~ 25m		
Kích thước / Nguồn / PoE	12 x 8 x 5.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			20.5 x 10.5 x 8.5 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+ 562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)					



NC- 302 Series

1.560.000 đ

2.010.000 đ

2.430.000 đ



NC- 306 Series

1.510.000 đ

1.950.000 đ

2.360.000 đ



Mã sản phẩm	NC-302I1M	NC-302I1.3M	NC-302I2M	NC-306I1M	NC-306I1.3M	NC-306I2M
Loại cảm biến hình ảnh	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor	1/4 OV9712 Sensor	1/3 Aptina AR030 Sensor	1/2.8 Sony Exmor IMX 222 Sensor
Độ phân giải	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)	1.0 Megapixel (720P)	1.3 Megapixel (960P)	2.43 Megapixel (1080P)
Tổng điểm ảnh	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps	(1280 x 720)@25fps	(1280 x 960)@25fps	(1984 x 1225)@30fps
Chống ngược sáng (tự động)	D-WDR	D-WDR	WDR	D-WDR	D-WDR	WDR
Ống kính	2 Megapixel - 6 mm (tùy chọn 8,12mm)			2 Megapixel - 6 mm (tùy chọn 8,12mm)		
Độ nhạy sáng	0.00 Lux (IR on)			0.00Lx (IR on)		
Cân bằng ánh sáng trắng	Tự động			Tự động		
Báo động	Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email			Báo chuyển động 3 vùng, tự động chụp hình ảnh gửi qua email		
Số LED - Tầm xa hồng ngoại	2 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 40 ~ 50m			4 Leds Array Ø 20mm - khoảng cách 50m (+ 90.000 đ) / 6 Leds Array Ø 18mm - khoảng cách 50m		
Kích thước / Nguồn / PoE	20 x 8.5 x 8 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)			21 x 11 x 9 cm / DC 12V / (PoE + 280.000 đ)		
Nhiệt độ / Ngoài trời	-10°C ~ + 50°C / IP 65			-10°C ~ + 50°C / IP 65		
Chức năng mở rộng	Điều chỉnh : AGC, BLC, HLC, WDR, NR (2D/3D), ATW, Sen-up, brightness, contrast, sharpness, color.					
Giao thức kết nối	Xem qua ĐTDD (Android , IOS), giám sát trực tuyến qua trình duyệt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS quản lý tập trung 64 CH..., hỗ trợ 2 đường truyền mạng (main/Sub/hỗ trợ cloud P2P chỉ cần cắm vào mạng không cần cài đặt)					
Âm thanh/ Wifi	Âm thanh(+ 459.000 đ) / Wifi(+ 562.500 đ) / Âm thanh và Wifi (+ 730.000 đ)					